

Fplus WF-AP-622L-IIC

БЕСПРОВОДНАЯ ТОЧКА ДОСТУПА

Fplus



Беспроводная точка доступа начального уровня Fplus WF-AP-622L-IIC Wi-Fi 6 с поддержкой стандарта 802.11AX обеспечивает надежное подключение мобильных пользователей внутри помещений. Точка доступа построена на базе набора микросхем с поддержкой технологии 2x2 MU-MIMO (максимальная скорость передачи данных 1.8 Гбит/с) и DL/UL-OFDMA.

Передавать данные на высокой скорости позволяет поддержка модуляции 1024QAM. Два порта Ethernet со скоростью 1 Гбит/с решают проблему «бутылочного горла» при передаче данных в проводной сегмент сети. WF-AP-622L-IIC оснащена встроенными всенаправленными антеннами с усилением 4 дБи. Монтаж точки доступа осуществляется на потолок, крепление входит в комплект поставки.

Технические характеристики

Стандарт	802.11 a/b/g/n/ac/ax
Оперативная память	DDR3 256 Мб
Флеш-память	SPI NOR 16 Мб
Интерфейсы	Порт WAN 10/100/1000 Ethernet, RJ-45 Порт LAN 10/100/1000 Ethernet, RJ-45 Кнопка RESET, Разъем питания DC 12В, 1,5А
Антенны	встроенные всенаправленные антенны с усилением 4 дБи
Частотный диапазон	2412-2472МГц, 5745-5825МГц
Скорость передачи данных	1800 Мбит/с
Мощность	18 дБм
Питание	DC: 12В, 1,5А PoE 48В, 15Вт (IEEE 802.3at/af)
Рабочая температура	От -20С° до 45С°
Влажности	5%-95%