



АО «НИИ «Гириконд»
Санкт-Петербург, ул. Курчатова д.10
Тел. +7 (812) 247-14-98, факс +7 (812) 552-60-57
331@giricond.ru



Высокое быстродействие
без ложных срабатываний

БЛАНК ЗАКАЗА на извещатель пламени НАБАТ 2 (ИП332-1/2"СК")

Место установки: только в помещении

Выходной сигнал срабатывания извещателя при переходе из дежурного режима в режим "Пожар" формируется контактным способом с помощью замыкания оптореле

Количество: шт.

1. Основные характеристики

Степень защиты оболочкой: IP41 IP 54

2. Дополнительные характеристики по спецзаказу

Обращаем Ваше внимание, что выбор каждой дополнительной характеристики по спецзаказу ведет к увеличению стоимости извещателя

Наличие в поле зрения
извещателя нагретых тел с
температурой поверхности:

нет
(стандарт)

100°C - 250°C

При наличии в поле зрения извещателя нагретых тел с температурой поверхности свыше 250°C необходимо применять извещатель пламени **НАБАТ ИКУФ** или **НАБАТ УФ**

Также по вашему заказу могут быть реализованы

а) Для обнаружения первичных фаз взрывного процесса и реализации режима взрывоподавления время срабатывания извещателя может быть уменьшено до 100 мс .

б) Вариант извещателя с нормально замкнутыми контактами оптореле

Для заказа модификаций извещателя пламени НАБАТ с дополнительными характеристиками необходимо предварительно связываться с нашими техническими специалистами.

Техническая поддержка: тел.8(812)552-94-35, 552-90-53, e-mail: 217@giricond.ru

Заказчик

м.п.

Организация	
Город	
Контактное лицо	
Телефон	
E-mail	