



СЕРВЕРЫ ОБЩЕГО
НАЗНАЧЕНИЯ

X2-200



Модель	X2-200
Форм-фактор	2U, стандартный 19-дюймовый шкаф
Вычислительная мощность	До 2 × 2nd Gen Intel® Xeon® Processor Scalable Family 2nd Gen, TDP до 205 Вт
Память	24 × DDR4-2933/2666/2400/2133, 2DPC Поддержка RDIMM/LRDIMM ECC, DCPMM
Локальное хранение данных	8 × LFF SAS/SATA спереди
Накопители для загрузки ОС	2 × 2280 M.2 SATA SSD (Software RAID)
Возможности расширения	8 × PCIe Gen3 x8 FHHL + 1 × OCP2.0 TypeC *
Встроенные интерфейсы	<ul style="list-style-type: none">• 1 × 1GbE RJ-45 (MGMT) сзади• 2 × 10GbE RJ-45 сзади• 2 × VGA (1 сзади, 1 спереди)• 5 × USB 3.0 (2 спереди, 3 сзади)• 1 × USB 2.0 внутри• 1 × Serial RJ-45 сзади
Управление	Поддержка доступа через IPMI 2.0, WebUI, Redfish
Поддержка ОС	RHEL 7.3/7.6, SLES 12/15, MS Windows Server 2016/2019, VMware ESXi 6.5
Гарантия и поддержка	1 год, 9×5, доступны дополнительные опции
Электропитание	1+1 CRPS Platinum до 1600 Вт
Охлаждение	5+1 с горячей заменой
Климатический режим	+10...+35 °C при относительной влажности от 20% до 80%
Габаритные размеры	Глубина 712 мм × Ширина 439 мм × Высота 89 мм
Установочный комплект	Рельсы

Свяжитесь с нами:
sales@yadro.com
www.yadro.com

г. Москва
ул. Рочдельская, 15, стр.13
+7 495 540 50 55

Описанные технические характеристики являются целевыми и могут меняться.

* Доступные возможности расширения зависят от количества CPU в конфигурации

v1. Март 2022

©2022 YADRO. Все права защищены. YADRO®, VEGNIN®, TATLIN® и VEGMAN® являются торговыми марками компании YADRO (или ее дочерних компаний), зарегистрированными на территории России и других стран.

Скачано с ТЕХКЛЮЧИ.РФ